

地表水环境质量标准

GB3838-2002 代替 GB3838-88, GHZB1-1999 2002-04-28 发布

2002-06-01 实施

《地面水环境质量标准》(GB3838-83)为首次发布,1988年为第一次修订,1999年第二次修订,本次为第三次修订。本标准自2002年6月1日起实施,《地面水环境质量标准》(GB3838-88)和《地表水环境质量标准》(GHZB1-1999)同时废止。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出并归口。

本标准由中国环境科学研究院负责修订。

本标准由国家环境保护总局2002年4月26日批准。

本标准由国家环境保护总局负责解释。

1 范围

1.1 本标准按照地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量应控制的项目及限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。

1.2 本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域,执行相应的专业用水水质标准。

2 引用标准

《生活饮用水卫生规范》(卫生部, 2001 年)和本标准表 4~表 6 所列分析标准及规范中所含条文在本标准中被引用即构成为本标准条文, 与本标准同效。当上述标准和规范被修订时, 应使用其最新版本。

3 水域功能和标准分类

依据地表水水域环境功能和保护目标, 按功能高低依次划分为五类:

I 类 主要适用于源头水、国家自然保护区

II 类 主要适用于集中式生活饮用地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等;

III 类 主要适于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;

IV 类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;

V 类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

对应地表水上述五类水域功能, 将地表水环境质量标准基本项目标准值分为五类, 不同功以类别分别执行相应类虽的标准值。水域协能类别高的标准值严于水域功能类虽低的标准值。同一水域兼有多类使用功能, 执行最高功能类别对应的标准值。实现水域功能与达功能类别标准为同一含义。

4 标准值

- 4.1 地表水环境质量标准基本项目标准限值见表 1。
- 4.2 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值见表 2。
- 4.3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值见表 3。

5 水质评价

5.1 地表水环境质量评价应根据应实现的水域功能类别，选取相应类别标准，进行单因子评价，评价结果应说明水质达标情况，超标的应说明超标项目和超标倍数。

5.2 丰、平、枯水期特征明显的水域，应分水期进行水质评价。

5.3 集中式生活饮用水地表水源地水质评价的项目应包括表 1 中的基本项目、表 2 中的补充项目以及由县级以上人民政府环境保护行政主管部门从表 3 中选择确定的特定项目。

6 水质监测

6.1 本标准规定的项目标准值，要求水样采集后自然沉降 30mm，取上层非沉降部分按规定方法进行分析。

6.2 地表水水质监测的采样布点、监测频率应符合国家地表水环境监测技术规范的要求。

6.3 本标准水质项目的分析方法应优先选用表 4~表 6 规定的方法，也可采用 ISO 方法体系等其它等效分析方法，但须进行适用性检验。

7 标准的实施与监督

7.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门及相关部门按职责分工监督实施。

7.2 集中式生活饮用水地表水源地水质超标项目经自来水厂净化处理后，必须过到《生活饮用水卫生规范》的要求。

7.3 省、自治区、直辖市人民政府可以对本标准中未作规定的项目，制事实上地方补充标准，并报国务院环境保护行政主管部门备案。

表 1 地表水环境质量标准基本项目标准限值

序号		I 类	II 类	III类	IV类	V 类
1	水温(℃)	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2				
2	pH 值(无量网)	6~9				
3	溶解氧≥	饱和率 90%(或 7.5)	6	5	3	2
4	高锰酸盐指数≤	2	4	6	10	15
5	化学需量	15	15	20	30	40

	(COD) $\geq$					
6	五日生化需 氧量 (BOD ₅) $\leq$	3	3	34	6	10
7	氨氮 (NH ₃ -N) $\leq$	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
8	总磷 (以 P 计) $\leq$	0.02	0.1	0.2	0.3	0.4
9	总氮 (湖、库, 以 N 计) $\leq$	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0
10	铜 $\leq$	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
11	锌 $\leq$	0.05	1.0	1.0	2.0	2.0
12	氟化物 (以 F ⁻ 计) $\leq$	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
13	硒 $\leq$	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
14	砷 $\leq$	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1
15	汞 $\leq$	0.00005	0.00005	0.0001	0.001	0.001
16	镉 $\leq$	0.001	0.005	0.005	0.005	0.01
17	铬 (六价) $\leq$	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1

18	铅 ≤	0.01	0.01	0.05	0.05	0.1
19	氰化物≤	0.0050.05	0.05	0.2	0.2	0.2
20	挥发酚 ≤	0.002	0.002	0.005	0.01	0.1
21	石油为类≤	0.05	0.05	0.05	0.5	1.0
22	阴离子表面活性剂≤	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
23	硫化物≤	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0
24	粪大肠菌群 (个/L) ≤	200	2000	10000	20000	40000

表 2 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位: mg/l

序 号	项 目	标准值
1	硫酸盐(以 SO_4^{2-} 计)	250
2	氯化物(以 Cl^- 计)	250
3	硝酸盐(以 N 计)	10
4	铁	0.3
5	锰	0.1

表 3 集中式生活用水地表水源地特定项目标准限值 单位: mg/L

序号	项 目	标准值	序号	项 目	标准值
1	三氯甲烷	0.06	29	六氯苯	0.05
2	四氯化碳	0.002	30	销基苯	0.017
3	二溴甲烷	0.02	31	二硝基苯④	0.5
4	二氯甲烷	0.1	32	2,4 二硝基甲苯	0.0003
5	1,2 二氯乙 烷	0.03	33	2,4,6 三硝基甲苯	0.5
6	环氧氯丙 烷	0.02	34	硝基氯苯⑤	0.05
7	氯乙烯	0.005	35	2,4 二硝基氯苯	0.5
8	1,1 二氯乙 烯	0.005	36	2,4 二氯苯酚	0.093
9	1,2 二氯乙 烯	0.05	37	2,4,6 三氯苯酚	0.2
10	三氯乙烯	0.07	38	五氯酚	0.009
11	四氯烯	0.04	39	苯胺	0.1
12	氯丁二烯	0.002	40	联苯胺	0.0002

13	六氯丁二烯	0.0006	41	丙烯酰胺	0.0005
14	苯乙烯	0.02	42	丙烯腈	0.1
15	甲醛	0.9	43	邻苯二甲酸二丁酯	0.003
16	乙醛	0.05	44	邻苯二甲酸二(2-基己基)酯	0.008
17	丙烯醛	0.1	45	水合肼	0.01
18	三氯乙醛	0.01	46	四乙基铅	0.0001
19	苯	0.01	47	吡啶	0.2
20	甲苯	0.7	48	松节油	0.2
21	乙苯	0.3	49	苦味酸	0.5
22	二甲苯①	0.5	50	丁基黄原酸	0.005
23	异丙苯	0.25	51	活性氯	0.01
24	氯苯	0.3	52	滴滴涕	0.001
25	1,2 二氯苯	1.0	53	林丹	0.002
26	1,4 二氯苯	0.02	54	环氧化氯	0.002
27	三氯苯②	0.02	55	对硫磷	0.003

28	四氯苯③	0.02	56	甲基对硫磷	0.002
57	马拉硫磷	0.05	69	微藻毒素-LR	0.001
58	乐果	0.08	70	黄磷	0.003
59	敌敌畏	0.05	71	钼	0.07
60	敌百虫	0.05	72	钴	1.0
61	内吸磷	0.03	73	铍	0.002
62	百菌清	0.01	74	硼	0.5
63	甲萘威	0.05	75	铈	0.005
64	溴氰菊酯	0.02	76	镍	0.02
65	阿特拉津	0.003	77	钡	0.7
66	苯并(a)芘	2.8×10^{-6}	78	钒	0.05
67	甲基汞	1.0×10^{-6}	79	钛	0.1
68	多氯联苯 ⑥	2.0×10^{-5}	80	铊	0.0001

注：①二甲苯：指对二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯。

②三氯苯：指 1, 2, 3-三氯苯、1, 2, 4-三氯苯、1, 3, 5-三氯苯。

③四氯苯：指 1, 2, 3, 4-四氯苯、1, 2, 3, 5-四氯苯、1, 2,

4，5-四氯苯。

④二硝基苯：指对-二硝基苯、间-二硝基氯苯、邻-二硝基苯。

⑤硝基氯苯：指对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯。

⑥多氯联苯：指 PCB-1016、PCB-1221、PCB-1232、PCB-1242、PCB-1248、PCB-1254、PCB-1260。

表 4 地表水环境质量标准基本项目分析方法

序号	项目	分析方法	最低检出限 (mg/L)	方法来源
1	水温	温度计法		GB13195-91
2	pH 值	玻璃电极法		GB6920-86
3	溶解氧	碘量法	0.2	GB7489-87
		电化学探头法		GB11912-89
4	高锰酸盐 指数		0.5	GB11892-89
5	化学需氧 量	重铬酸盐法	10	GB11914-89
6	五日生化 需氧量	稀释与接种法	2	GB7488-87
7	氨氮	纳氏试剂比色法	0.05	GB7479-87

		水杨酸分光光度法	0.01	GB7481-87
8	总磷	钼酸铵分光光度法	0.01	GB11893-89
9	总氮	碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法	0.05	GB11894-89
10	铜	2,9-二甲基-1,10- 菲罗啉分光光度法	0.06	GB-7473-87
		二乙基二硫代氨基 甲酸钠分光光度法	0.010	GB7474-87
		原子吸收分光光度 法(整合萃取法)	0.001	GB7475-87
11	锌	原子吸收分光光度 法	0.05	GB7475-87
12	氟化物	氟试剂分光光度法	0.05	GB7483-87
		离子选择电极法	0.05	GB7484-87
		离子色谱法	0.02	HJ/T84-2001
13	硒	2,3-二氨基萘荧光法	0.00025	GB11902-89
		石墨炉原子吸收分 光光度法	0.003	GB/T15505-1995

14	砷	二乙基二硫化氨基 甲酸银分光光度法	0.007	GB7485-87
		冷原子荧光法	0.00006	1)
15	汞	冷原子吸收分光光 度法	0.00005	GB7468-87
		冷原了荧光法	0.00005	1)
16	镉	原子吸收分光光度 法(整俟萃取示)	0.001	GB7475-87
17	铬(六价)	二苯碳酰二肼分光 光度法	0.004	GB7467-87
18	铅	原子吸收分光光度 法(整合萃取法)	0.01	GB7475-87
19	氰化物	异烟酸-吡唑啉酮比 色法	0.004	GB7487-87
		吡啉-巴比妥酸比色 法	0.002	
20	挥发酚	蒸馏后 4-氨基安替 比林分光光度法	0.002	GB7490-87
21	石油类	红外分光光度法	0.01	GB/T16488-1996

22	阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	0.05	GB7494-87
23	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	0.005	GB/T16489-1996
		直接显色分光光度法	0.004	GB/T17133-1997
24	粪大肠菌群	多管发酵法、滤膜法		1)
注：暂采用下列分析方法，待国家方法标准发布后，执行国家标准。 1) 《水和废水监测分析方法(第三版)》，中国环境科学出版社，1989年。				

表 5 集中式生活饮用水地表水源地补充分析方法

序号	项 目	分析方法	最低检出限 (mg/L)	方法来源
1	硫酸盐	重量法	10	GB11899-89
		火焰原子吸收分光光度法	0.4	GB13196-91
		铬酸钡光度法	8	1)
		离子色谱法	0.09	HJ/T84-2001

2	氯化物	硝酸银滴定法	10	GB11896-89
		硝酸汞滴定法	2.5	1)
		离子色谱法	0.02	GB7480-87
3	硝酸盐	酚二磺酸分光光度法	0.02	GB7480-87
		紫外分光光度法	0.08	1)
		离子色谱法	0.08	HJ/T84-2001
4	铁	火焰原子吸收分光光度法	0.03	GB11911-89
		邻菲啉分光光度法	0.03	1)
5	锰	高碘酸钾分光光度法	0.02	GB11906-89
		火焰原子吸收分光光度法	0.01	GB11911-89
		甲醛肟水度法	0.01	1)
注：暂采用下列分析方法，待国家方法标准发布后，执行国家标准。 1) 《水和废水监测分析方法(第三版)》，中国环境科学出版社，1989年。				

表 6 集中式生活用水地表水源地特定项目分析方法

序	项 目	分析方法	最低检出限	方法来源
---	-----	------	-------	------

号			(mg/L)	
1	三氯甲烷	顶空气相色谱法	0.0003	GB/T17130-1997
		气相色谱法	0.0006	2)
2	四氯化碳	顶空气相色谱法	0.00005	GB/T17130-1997
		气空气相色谱法	0.0003	2)
3	三溴甲烷	顶空气相色谱法	0.001	GB/T17130-1997
		气空气相色谱法	0.006	2)
4	二氯甲烷	顶空气相色谱法	0.0087	2)
5	1,2 二氯乙烷	顶空气相色谱法	0.0125	2)
6	环氧氯丙烷	气相色谱法	0.02	2)
7	氯乙烯	氯相色谱法	0.001	2)
8	1,1 二氯乙烯	吹出捕集气相色谱法	0.000018	2)
9	1,2 二氯乙烯	吹出捕集气相色谱法	0.000012	2)
10	三氯乙碳	顶空气相色谱法	0.0005	GB/T17130-1997
		气空气相色谱法	0.003	2)

11	四氯乙碳	顶空气相色谱法	0.0002	GB/T17130-1997
		气空气相色谱法	0.0012	2)
12	氯丁二烯	顶空气相色谱法	0.002	2)
13	六氯丁二烯	气相色谱法	0.00002	2)
14	苯乙烯	气相色谱法	0.01	2)
15	甲醛	乙酰丙酮分光光度法	0.05	GB13197-91
		4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4 三氮杂茂 (AHMT) 分光光度法	0.05	2)
16	乙醛	气相色谱法	0.24	2)
17	丙烯醛	气相色谱法	0.019	2)
18	三氯乙醛	气相色谱法	0.001	2)
19	苯	液上气相色谱法	0.005	GB11890-89
		顶空气相色谱法	0.00042	2)
20	甲苯	液上气相色谱法	0.005	GB11890-89
		二硫化碳萃取气相色谱法	0.05	
		气相色谱法	0.01	

21	乙苯	液上气相色谱法	0.005	GB11890-89
		二硫化碳萃取气相色谱法	0.5	
		气相色谱法	0.01	
22	二甲苯	液上气相色谱法	0.005	GB11890-89
		二硫化碳萃取气相色谱法	0.5	
		气相色谱法	0.01	
23	异丙苯	顶空气相色谱法	0.0032	2)
24	氯苯	气相色谱法	0.01	HJ/T74-2001
25	1,2 二氯苯	气相色谱法	0.002	BG/T17131-1997
26	1,4 二氯苯	气相色谱法	0.005	BG/T17131-1997
27	三氯苯	气相色谱法	0.00004	2)
28	四氯苯	气相色谱法	0.00002	2)
29	六氯苯	气相色谱法	0.00002	2)
30	硝基苯	气相色谱法	0.00002	GB13194-91
31	二硝基苯	气相色谱法	0.02	2)

32	2, 4 三硝基 甲苯	气相色谱法	0. 0003	GB13194-91
33	2, 4, 6 三硝基 基甲苯	气相色谱法	0. 01	2)
34	硝基氯苯	气相色谱法	0. 0002	GB13194-91
35	2, 4 三硝基 氯苯	气相色谱法	0. 01	2)
36	2, 4 三氯苯 酚	电子捕获-毛细色谱 法	0. 0004	2)
37	2, 4, 6 三氯 苯酚	电子捕获-毛细色谱 法	0. 00004	2)
38	五氯酚	气相色谱法	0. 0004	GB8972-88
		电子捕获-毛细色谱 法	0. 000024	2)
39	苯胺	气相色谱法	0. 002	2)
40	联苯胺	气相色谱法	0. 0002	2)
41	丙烯酰胺	气相色谱法	0. 00015	2)
42	丙烯腈	气相色谱法	0. 01	2)

43	邻苯二甲酸二丁酯	气相色谱法	0.0001	HJ/T72-2001
44	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	气相色谱法	0.0004	2)
45	水合肼	对二甲氨基苯甲醛直接分光光度法	0.005	2)
46	四乙基铅	双硫脲比色法	0.0001	2)
47	吡啶	气相色谱法	0.031	GB/T14672-93
		巴比土酸分光光度法	0.05	2)
48	松节油	气相色谱法	0.02	2)
49	苦味酸	气相色谱法	0.001	2)
50	丁基黄原酸	铜试剂亚铜争光光度法	0.002	2)
51	活性氯	N, N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法	0.01	2)
		3, 3, 5, 5 四甲基联苯胺比色法	0.005	2)

52	滴滴涕	气相色谱法	0.00032	GB7492-87
53	林丹	气相色谱法	4×10^{-6}	GB7492-87
54	环氯七氯	液液萃取气相色谱法	0.000083	2)
55	对硫磷	气相色谱法	0.00054	GB13192-91
56	甲基对硫磷	气相色谱法	0.00042	GB13192-91
57	马拉硫磷	气相色谱法	0.00064	GB13192-91
58	乐果	气相色谱法	0.00057	GB13192-91
59	敌敌畏	气相色谱法	0.00006	GB13192-91
60	敌百虫	气相色谱法	0.000051	GB13192-91
61	内吸磷	气相色谱法	0.0025	2)
62	百菌清	气相色谱法	0.0004	2)
63	甲萘威	高效液相色谱法	0.01	2)
64	溴氰菊酯	气相色谱法	0.0002	2)
		高效液相色谱法	0.002	2)
65	阿特拉津	气相色谱法		3)
66	苯并(a)芘	乙酰化滤纸层析荧光 分光光度法	4×10^{-6}	GB11895-89

		高效液相色谱法	4×10^{-6}	GB13198-91
67	甲基汞	气相色谱法	4×10^{-8}	GB/T17132-1997
68	多氯联苯	气相色谱法		3)
69	微藻毒素-LR	高效液相色谱法	0.00001	2)
70	黄磷	钼-锑-抗分光光度法	0.0025	2)
71	钼	无火焰原子吸收分光光度法	0.00231	2)
72	钴	无火焰原子吸收分光光度法	0.00191	2)
73	铍	铬莆 R 分光光度法	0.0002	HJ/T58-2000
		石墨炉原子吸收分光光度法	0.00002	HJ/T59-2000
		桑色素荧光分光光度法	0.0002	2)
74	硼	姜黄素分光光度法	0.02	HJ/T49-1999
		甲亚胺-H 分光光度法	0.2	2)

75	铈	氢化原子吸收分光光度法	0.00025	2)
76	镍	无火焰原子吸收分光光度法	0.00248	2)
77	钡	无火焰原子吸收分光光度法	0.00618	2)
78	钒	钼试剂(BPHA)萃取分光光度法	0.018	GB/T15503-1995
		无火焰原子吸收分光光度法	0.00698	2)
79	钛	催化示波极谱法	0.0004	2)
		水杨基荧光酮分光光度法	0.02	2)
80	铊	无火焰原子吸收分光光度法	4×10^{-6}	2)

注：暂采用下列分析方法，待国家方法标准发布后，执行国家标准。

1) 《水和废水监测分析方法(第三版)，中国环境科学出版社，1989年。

2) 《生活饮用水卫生规范》，中华人民共和国卫生部，2001年。

3) 《水和废水标准检验法(第 15 版)》，中国建筑工程出版社，1985 年。